

ROUND 45 D 60

PATENTED

AUTOLAVEUSES À CONDUCTEUR ACCOMPAGNANT SÉRIE ROUND 45 - TRACTÉE

Round 45 D 60 TOUCH est la nouvelle laveuse-sécheuse pensée expressément pour répondre aux exigences les plus spécifiques des professionnels du cleaning. Le design innovant et fonctionnel garantit ergonomie et confort maximums dans l'utilisation quotidienne. Les caractéristiques et les dotations techniques à l'avant-garde - 45 litres de capacité, trois heures d'autonomie, le tableau de commande interactif, la double pression de la tête de la brosse, la fonction « mode silencieux », le système automatisé de distribution du produit chimique - font de Round 45 un important point de référence dans le secteur, un idéal pour le nettoyage de toutes les surfaces et tous les milieux. La large tête deux brosses et une vitesse réglable jusqu'à 5 km/h permettent un rendement horaire de travail égal à 3050 m²/h. ROUND 45 est aujourd'hui disponible avec deux nouveautés d'une importance absolue : • TOUCH SYSTEM, le système à capteurs, breveté Ghibli & Wirbel, qui garantit à l'opérateur flexibilité et contrôle maximums dans l'utilisation de la machine. Simplicité, immédiateté, fiabilité : déplacer ROUND 45 avec un doigt n'a jamais été aussi pratique et intuitif. • ECO SYSTEM, le nouveau programme écologique de Ghibli & Wirbel, facile à actionner depuis le tableau de commande, qui réduit les consommations et élimine les gaspillages en maintenant, de toute façon, les meilleures performances de nettoyage dans le plus grand respect de l'environnement.



Panneau de commandes avec écran



Mot de passe d'accès, praticité et sécurité



Touch System



Filtre solution d'immersion



Débris tray + filtre de protection du moteur d'aspiration



Système d'essuyage réglable et compact



Eco System



Chemical mixing system

IDENTIFICATION DU PRODUIT

| MODÈLE | CODE | PIÈCES / PALETTE |
|-----------------------------|------------|------------------|
| ROUND 45 D 60 TOUCH | 10.4223.00 | 1 |
| ROUND 45 D 60 BC CHEM TOUCH | 17.4223.00 | 1 |

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| CARACTÉRISTIQUES | | |
|--|-------------------|--------------|
| Largeur piste lavage | mm | 600 |
| Largeur aspiration | mm | 750 |
| Rendement horaire (théorique - pratique) | m ² /h | 3050 - 1830 |
| Alimentation | | Batterie 24V |
| Puissance installée | W | 1190 |
| Avancement | | Tracté |
| Code IP | | IPX3 |

| BATTERIES | | |
|---|---------------------------------------|-----------------|
| Type | Set 2 batteries 12 V 105 Ah Gel (***) | |
| Autonomie | h - min | 2 h et 30 min |
| Dimensions compartiment batterie x numéro | mm X nr | 340x340x285 x 1 |

| BROSSES | | |
|--|-------------------------|-------------------|
| Diamètre - Pad x numéro | mm - inch x nr | 310 - 12" x 2 |
| Puissance moteur x numéro | W x nr | 450 x 1 |
| Vitesse moteur | tours/min. | 200 |
| Poids de la tête - pression spécifique | Kg - g /cm ² | 27 - 27 ; 32 - 32 |

| TRACTION | | |
|--|------|-----|
| Puissance moteur | W | 180 |
| Vitesse d'avancement maximale | Km/h | 5 |
| Inclinaison maximale atteignable à pleine charge | % | 2 |

| ASPIRATION | | |
|----------------------------|------------|--------|
| Puissance moteur | W | 550 |
| Dépression (colonne d'eau) | mbar/mmH2O | 1250 |
| Débit d'air | l/s | 30 |
| Bruit | dB(A) | 63/57* |

| RÉSERVOIR | | |
|-------------------------------|----|------------------|
| Type | | Double réservoir |
| Capacité solution | l | 45 |
| Capacité récupération | l | 47 |
| Poids (à vide/avec batteries) | Kg | 116 / 196 |
| Dimensions | mm | 1125x670x1040 |

ACCESSOIRES FOURNIS

| MODÈLE | CODE |
|---|------------|
| Tuyau remplissage d'eau | 30.0024.00 |
| Brosse 12" polypropylène ø 0.7 (**) | 40.0001.00 |
| Chargeur à bord 24 V 9 A (***) | 22.0623.00 |
| Set 2 batteries 12 V 105 Ah Gel (***) | 18.0001.00 |
| Élément de protection amovible (sans poils) | 24.0266.00 |
| Poils pour protection contre les éclaboussures | 40.4007.00 |
| Ensemble de caoutchoucs pour le système d'essuyage en gomme naturelle (avant/arrière) | 96.0091.01 |
| Chemical mixing system (***) | 96.0048.00 |

ACCESSOIRES EN OPTION

| MODÈLE | CODE |
|---|------------|
| Brosse 12" polypropylène ø 0.9 | 40.0101.00 |
| Brosse 12" polypropylène ø 1.2 | 40.0301.00 |
| Brosse 12" tynex ø 1.2 grit 80 | 40.0201.00 |
| Porte pad 290 mm (pour pad de 12") | 40.1001.00 |
| Ensemble de caoutchoucs en polyuréthane (avant/arrière) | 96.0055.00 |

(*) Fonction mode silencieux

(**) 2 brosses en accessoires fournis

(***) Pour version BC CHEM