

FR 30 SM 45



AUTOLAVEUSES À CONDUCTEUR ACCOMPAGNANT SÉRIE FR 30 - MANUELLE

FR 30 SM 45 TOUCH est la dernière née de la famille FR 30 TOUCH. Simply Manual: un système de solutions qui allie les meilleurs performances de lavage et de séchage à l'extrême facilité d'utilisation: un mélange parfait de praticité et d'économie qui assure les meilleures performances d'utilisation. Le design moderne et impactant caractérise de la meilleure des façons une autolaveuse aux très hautes potentialités; 30 litres de capacité, manœuvrabilité et facilité d'utilisation maximums et un système de solutions intégrées qui font de FR 30 un point de référence dans son segment de marché: - le système TOUCH à capteurs, qui garantit à l'opérateur flexibilité et contrôle maximums dans l'utilisation de la machine. Déplacer FR 30 avec un doigt n'a jamais été aussi pratique et intuitif; - la raclette est réglable et extrêmement compact (seulement 65 cm), pour des résultats de séchage parfaits; - un innovant système de filtres pour protéger tous les composants principaux; - les performances, haute productivité, grande autonomie de travail (environ 1 heure et demie), performances de haut niveau. FR 30 SM 45 TOUCH est disponible en deux versions: de base et full package (avec chargeurs et batteries).



Panneau de commandes



Filtre d'immersion



Système d'essuyage réglable et compact



Debris tray + filtre de protection du moteur d'aspiration



Réservoir basculante

IDENTIFICATION DU PRODUIT

MODÈLE

FR 30 SM 45 TOUCH

FR 30 SM 45 BC TOUCH

CODE

10.4187.00

13.4187.00

PIÈCES / PALETTE

1

1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Largeur piste lavage	mm	430
Largeur aspiration	mm	650
Rendement horaire (théorique - pratique)	m ² /h	1720 - 1030
Alimentation		Batterie 24V
Puissance installée	W	600
Avancement		Manuel
Code IP		IPX3

BATTERIES

Type	Set 2 batteries 12 V 50 Ah Gel (*)	
Autonomie	h - min	1 h et 30 min
Dimensions compartiment batterie x numéro	mm x nr	340x340x240 X 1

BROSSES

Diamètre pad x numéro	mm - inch x nr	430 - 17" x 1
Puissance moteur x numéro	W x nr	200 x 1
Vitesse moteur	tours/min.	120
Poids de la tête - pression spécifique	Kg - g/cm ²	18 - 17,4

TRACTION

Puissance moteur	W	---
Vitesse d'avancement maximale	Km/h	4
Inclinaison maximale atteignable à pleine charge	%	2

ASPIRATION

Puissance moteur	W	400
Dépression (colonne d'eau)	mbar - mmH ₂ O	1189
Débit d'air	l/s	28
Bruit	dB(A)	64

RÉSERVOIR

Type	Double réservoir	
Capacité solution	l	30
Capacité récupération	l	33
Poids (à vide/avec batteries)	Kg	66 /104
Dimensions	mm	1210x560x1020

ACCESSOIRES FOURNIS

MODÈLE

Tuyau remplissage d'eau	30.0024.00
Brosse 17" polypropylène ø 0.7	40.0002.00
Chargeur à bord 24 V 5 A (*)	22.0630.00
Set 2 batteries 12 V 50 Ah Gel (*)	18.0026.00
Ensemble de caoutchoucs pour le système d'essuyage en gomme naturel (avant/arrière)	96.0159.00

ACCESSOIRES EN OPTION

MODÈLE

Brosse 17" polypropylène ø 0.9	40.0102.00
Brosse 17" tynex ø 1.2 grit 80	40.0202.00
Porte pad 420 mm (pour pad de 17")	40.1007.00
Ensemble de caoutchoucs en polyuréthane (avant/arrière)	96.0011.00
Poid supplémentaire pour la raclette (1x700 g) (**)	96.0171.00

(*) Pour version BC

(**) La limite maximale de poids installables est de un