

BOITIER ETANCHE LED INTEGRES - 48W - 4000°K

REF : 7581



Classe 1



Boitier fermé



Boitier ouvert



Connexion rapide



- visser 2 agrafes (2 vis) au plafond
- clipser le boitier sur les agrafes

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : 81 Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A⁺**

Driver : Input AC 120V - 277V
PFC : > 0,97
Fréquence : 50~65Hz
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail :
-30 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 200°

Matériaux utilisés :

Inox + Polycarbonate + Aluminium

Durée de vie LED : 30,000 Heures

Indice de protection IP : IP65

Poids Net : 2.500 Kg

Ref. 7581

Produit : Boitier étanche LED intégrées

Éléments de fixation : Oui

Puissance absorbée : 48W

Dimmable : Non

Lumens : 5100 Lm

Taille (L x l x H) : 1270 x 140 x 92 mm

Température couleur : 4000°K

Emballage : **Boite**

Colisage : **x4 boitiers**

EAN : 3760173775101

Puissance restituée : 430W

Finition : claire

UV : **pas d'émission d'UV**

Infrarouge : **pas d'émission d'Infrarouge**

Entre axe fixation : 800 mm



Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX.