

## DOWNLIGHT LED BASSE LUMINANCE - Ø173 mm 12W - 1200LM - 6000°K

REF : 76537



Ref. 76537

Produit : Downlight + alimentation intégrée

Finition : Blanc

**Lumens : 1200 Lm**

Puissance absorbée : 12W

Puissance restituée : 110W

Dimmable : Non

Température couleur : 6000°K

Taille (Ø x H) : Ø173 x 98 mm

Diamètre perçage : Ø150 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124410139


UGR<19 en condition normale dont plafond > 2.50m

### Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : 100 Lm/w



### Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A<sup>+</sup>**

Driver : Input 220-240VAC

Fréquence : 50~65Hz

Cos  $\Phi$  / Power Factor : 0.88

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-15 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 160°

Matériaux utilisés : PVC + Alu

Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures

ON / OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP20

Poids Net : 0,346 Kg

### Connecteur



*Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX.*