

PROJECTEUR LED - 230V - IP65 100W - RGB + BLANC

REF : 801031



Produit équipé de la fonction retransmission des signaux 4 zones de la télécommande à maximum 30m, y compris lorsqu'une zone est éteinte par la télécommande.

Bouchon cache vis

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : >80
Lumens / watt : 85 Lm/W

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A+**

Tension entrée : 85-265V AC

Fréquence : 50-60Hz

Facteur de puissance : > 0.98

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-20 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 120° (50% du flux)

Matériaux utilisés : Aluminium + Verre

Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures

ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP65

Indice de protection IK : IK08

Poids Net : ≈4.04Kg

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale. Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis. Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

Ref. 801031

Produit : Projecteur LED
(télécommande NON fournie)

Lumens : /

Finition extérieure : Noir

Puissance absorbée : 100W

Puissance restituée : ≈900W

Température couleur : RGB + Blanc
(2700K - 7500Lm à 6500K - 8500Lm)

Dimmable : Oui avec télécommande


Dimensions (L x l x H) : 410 x 423 x 62 mm

Longueur du câble : 85cm 3G 1,0 mm²

Emballage : Boite

EAN : 3701124418937

Dimensions



Options



2.4G

- COMPATIBLE AVEC LA TÉLÉCOMMANDE
REF.7649