

GALAXIE

PLAFONNIER LED 595x595mm 36W - 3780 LM - 4000K



Dalle aux normes alimentaires - Pas de bris de verre



Ref. 7770B

Produit : Plafonnier Led + Alim élec CL2

Finition extérieur : Blanc (RAL 9003)

Lumens : 3780 Lm

Puissance absorbée : 36W

Puissance restituée : ≈320W

Température couleur : 4000K

*Dimmable : Nécessite l'acquisition d'une nouvelle alimentation

Dimensions (L x l x H) : 595 x 595 x 15 mm

Emballage : Boite

EN 62 471 : Groupe 0

EAN : 3760173773411

UV : pas d'émission d'UV

Infrarouge : pas d'émission d'Infrarouge

Filin de sécurité fourni

***Garantie MIIDEX LIGHTING : 5ans**

Paramètres Optiques


- Efficacité Lumineuse : > 90%
- Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
- Lumens / watt : ≈105 Lm/w
- Sans scintillement SVM = 0,01
- Diffuseur PMMA anti-jaunissement

Paramètres Electriques

- Tension entrée : 220-240V AC
- Fréquence : 50~60Hz
- Facteur de puissance : 0,96
- THD : 15%
- Puissance à l'allumage : > 95%
- Température et humidité de travail : -20 °C- +40 °C/10%-70%
- Allumage : Immédiat
- Angle : 120°
- Matériaux utilisés : Aluminium + PMMA
- Durée de vie théorique de la LED : 50,000 Heures
- Maintien du flux : $L_{80} 50'000h B_{50}$
- ON / OFF > 100 000
- Indice de protection IP : IP40/20
- Poids Net : ≈1.840 Kg

Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.
Non recouvrable, laisser une zone de circulation d'air de 10 cm entre le produit et l'isolant.

Dimensions



Epaisseur : 10 mm avec crochet de fixation

Paramètres Driver ENEC

- Dimension Driver : 98 x 47 x 28 mm
- Input : 220-240V~ / 0,23A 50/60Hz
- Output : CC900mA / 25-40VDC / 55VDC max
- PF : 0.9
- ta : 45°C
- tc : 80°C

Options



Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale.
Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

MIIDEX LIGHTING - 1-2 rue Isaac Newton 31830 Plaisance du Touch - Tél : 05 61 400 100 - Mail : contact@miidex.com - www.miidex.com

*garantie 5 ans contre tout vice de fabrication si les préconisations techniques MIIDEX LIGHTING sont respectées