

SPOT LED CCT ORIENTABLE 5W - 350LM/3000K- 385LM/4000K- 385LM/6000K

REF : 763610



Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : ≈77 Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A⁺**
Tension entrée : 220-240V AC
Fréquence : 50~60Hz
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail :
-15 °C- +45 °C/10%-70%
Allumage : Immédiat
Angle : 75°
Matériaux utilisés : Aluminium + PC
Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures
ON/OFF > 100 000
Indice de protection IP : IP20
Indice de protection IK : IK06
Poids Net : 0,072 Kg
Alimentation Classe 2

Ref. 763610

Produit : Spot LED CCT orientable
+ alimentation électronique Incluse

Finition : Blanc

Lumens : 350 / 385 / 385 Lm

Température couleur : 3000K / 4000K / 6000K

Puissance absorbée : 5W

Puissance restituée : ≈45W

Dimmable : Non


Dimensions (Ø x H) : Ø85 x 44 mm

Diamètre de perçage : Ø68 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124423115

Dimensions



Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10%. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale.

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.