# FICHE TECHNIQUE



# **APPLIQUE MURALE - IP54 7W - 430 LM - 3000°K**

REF: 70372

























#### Ref. 70372

Produit: Applique murale

**Lumens: 430** 

Finition extérieure : Blanc
Puissance absorbée : 7W
Puissance restituée : ≈60W
Température couleur : 3000°K

Dimmable: Non

Taille (L x H x I) :  $100 \times 100 \times 100$ mm

EN 62 471 : Groupe 0 Emballage : Boite EAN : 3701124409829

### Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90% Index Rendu Couleur (IRC) : > 80 Lumens / watt : 61.43Lm/w

## rarametres Optiques

Paramètres Electriques

Classification énergétique : A<sup>+</sup>

Driver: AC 220-240V Fréquence: 50~65Hz

Classe 1 Cos Φ: 0.5

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail : -15 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage: Immédiat

Angle d'éclairage : 100° max / 0° min Matériaux utilisés : Aluminium + PMMA Nombre de cycles ON/OFF > 100 000


Durée de vie théorique de la LED: 30,000 Heures


Indice de protection IP: IP54

Poids Net: 0.601 Kg

#### **Dimensions**

#### Angle d'éclairage





Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX.