# FICHE TECHNIQUE



#### **APPLIQUE MURALE**

REF: 7034



























#### Ref. 7034

Type: Applique murale

Finition: Blanc

Puissance absorbée : 3W Puissance restituée : ≈30W

Dimmable: Non

Température couleur : 3000°K

Lumens: 150

EN 62 471 : Groupe 0 Taille : 160 x 97 x 65 mm

Emballage: Boite EAN: 3760173782147

## Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90% Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : 50Lm/w

# Dimensions Angle d'éclairage

### Paramètres Electriques

Driver: AC 100-240V Fréquence: 50~65Hz

Classe 1

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail : -15 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat Angle d'éclairage : 160°

Matériaux utilisés : Aluminium + PMMA Nombre de cycles ON/OFF > 100 000

Durée de vie théorique de la LED: 30,000 Heures

Indice de protection IP: IP20

Poids Net: 0.377 Kg

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX.