

BOITIER ETANCHE LED INTEGRESSES - 48W - 6000°K

REF : 75816



Classe 1



Boitier fermé



Boitier ouvert



Connexion rapide



- visser 2 agrafes (2 vis) au plafond
- clipser le boitier sur les agrafes

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : 81 Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A⁺**
Driver : Input AC 120V - 277V
PFC : > 0,97
Fréquence : 50~65Hz
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail :
-30 °C- +45 °C/10%-70%
Allumage : Immédiat
Angle : 200°
Matériaux utilisés :
Inox + Polycarbonate + Aluminium
Durée de vie LED : 30,000 Heures
Indice de protection IP : IP65
Poids Net : 2.310 Kg

Ref. 75816

Produit : Boitier étanche LED intégrées

Éléments de fixation : Oui

Puissance absorbée : 48W

Dimmable : Non

Lumens : 5100 Lm

Taille (L x l x H) : 1270 x 140 x 92 mm

Température couleur : 6000°K

Emballage : **Boite**

Colisage : **x4 boitiers**

EAN : 3701124412737

Puissance restituée : 430W

EN 62 471 : Groupe 0

Finition : claire

UV : **pas d'émission d'UV**

Infrarouge : **pas d'émission d'Infrarouge**

Entre axe fixation : 795 mm



Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX.