

LED STREET LIGHT - 100W

REF : 9002



Ref. 9002

Produit : Tête Lampadaire Routier

Finition* : voir tableau ci-dessous

Puissance absorbée : 100W

Dimmable : Oui (0-10V précablé)

Température de couleur* : voir tableau ci-dessous

Lumens : 11000 Lm

EN 62 471 : Groupe 0

Dimensions (L x l x H) : 458 x 260 x 110 mm

Diamètre sortie : 60mm

Emballage : Boite

Equipé d'un parasurtenseur

(*)

Couleur finition	Température de Couleur
1 - Gris anthracite	1 - 2300°K
2 - Noir	2 - 2700°K
3 - Blanc	3 - 3000°K
4 - Aluminium silver	4 - 4000°K
5 - Marron	5 - 5000°K
6 - RAL Client	6 - 6000°K

Exemple pour commander un 100W Noir en 6000°K la référence sera 900226 :

9002 + (2) couleur finition **noir** + (6) température de couleur **6000°K**

OPTIONS
Dimmable 0-10V
Photocell
Sensor
Fixation : murale / sur mât / orientable
Voltage 347 - 480 V

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : ≈110 Lm/w

Maintien des Lumens pour 50 000 H : ≈90%

Paramètres Electriques

Classe énergétique : **A⁺**

Voltage : AC 100~277V

Fréquence : 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail : -40°C +60°C

Allumage : Immédiat

Angle : 45° - 150°

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Durée de vie théorique de la LED : 50 000 Heures

ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP65

Cos Phi / Power Factor : > 0.9

Poids Net : ≈3,48Kg

Dimensions

