

## BOITIER ETANCHE LED INTEGRES - 48W - 4000°K

REF : 75821



Classe 1



Boitier fermé + connecteurs 3 pins

### Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%  
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80  
Lumens / watt : 100 Lm/w

### Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A<sup>+</sup>**  
Driver : Input AC 120V - 277V  
PFC : > 0,98  
Fréquence : 50~65Hz  
Puissance à l'allumage : > 95%  
Température et humidité de travail :  
-30 °C- +45 °C/10%-70%  
Allumage : Immédiat  
Angle : 200°  
Matériaux utilisés : Inox + Polycarbonate + Aluminium  
Durée de vie LED Maximum : 30,000H  
Indice de protection IP : IP65  
Poids Net : 2.68 Kg

### Ref. 75821

Produit : Boitier étanche LED intégrées

Éléments de fixation : Oui

Puissance absorbée : 48W

**Dimmable : Non**

Lumens : 4800 Lm

Taille : 1270 x 140 x 92 mm

Température couleur : 4000°K

Emballage : **Boite**

Colisage : **x4 boitiers**

EAN : 3701124405418

Puissance restituée : 430W

Finition : claire

UV : **pas d'émission d'UV**


Infrarouge : **pas d'émission d'Infrarouge**

Connecteur 3 Pins étanche entrée/sortie

Connexion électrique à l'extrémité du boitier

### Fixation et connectique

- Traversant



- Presse étoupes avec connecteurs et/ou bouchons + Fixation et visserie

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX.