


## BOITIER ETANCHE LED INTEGRES TRAVERSANT 20W - 1800 LM - 3000°K

REF : 75850



### Ref. 75850

Produit : Boitier étanche LED intégrées traversant  
+ éléments de fixation

**Lumens : 1800 Lm**

Puissance absorbée : 20W

Puissance restituée : ≈180W

**Dimmable : Non**

Température couleur : 3000°K

Dimensions (L x l x H) : 730 x 65 x 62 mm

Emballage : Boite

Entraxe pour fixation : 505 mm Max / 30 mm Mini

Colisage : x12 boitiers

UV : pas d'émission d'UV


Infrarouge : Pas d'émission d'infrarouge

EN 62 471 : Groupe 0

Connexion électrique à l'extrémité du boitier

EAN : 3701124420251

### Dimensions



### Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : ≈ 90 Lm/w

### Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A+**

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~65Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-20 °C- +40 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 200°

Matériaux utilisés : PC + Inox

Facteur de maintenance : 0,9

Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures

ON / OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP65

Indice de protection IK : IK09

Poids Net : ≈ 0,691 Kg

### Fixation et connectique

