

## REGLETTE LINEAIRE LED 1200MM - PRISMATIQUE 30W - 3600LM - 4000K

REF : 75757



**Ref. 75757**

Type : Reglette linéaire

Finition : Aluminium

**Lumens : 3600 Lm**

Puissance absorbée : 30W

Puissance restituée :  $\approx$ 270W

Température de couleur : 4000K

**Dimmable : Non**

EN 62 471 : Groupe 0

Dimensions (L x l x H): 1200 x 64 x 78 mm

Longueur câble : 1m 3G 0,75mm<sup>2</sup>

Emballage : Boite

EAN : 3701124425898

**Garantie Miidex : 5ans\***

**Dimensions**

### Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : >90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt :  $\approx$  120 Lm/w

### Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A<sup>+</sup>**

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60 Hz

Facteur de puissance : 0,97

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-20 °C - +45°C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 65°

Matériaux utilisés : Alu + PC


Durée de vie théorique de la LED : 50,000 Heures

ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP20

Indice de résistance IK : IK08

Poids Net : 1,879 Kg



Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à  $\pm$  10%. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à  $\pm$ 150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.