

FLASH II HIGH BAY LED 200W - 32000 LM - 4000K - IP65



Garantie
Warranty
5 ans
years

Ref. 100113

Produit : HIGH BAY LED

Lumens : 32 000 Lm

Puissance absorbée : 200W

Puissance restituée : ≈1800W

***Dimmable : Oui (0-10V)**

Uniquement avec détecteur + Télécommande

Température couleur : 4000K

Dimensions (Ø x H) : Ø350 x 133 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124428233

Filin de sécurité inclus : 58 cm

Connecteur inclus pour installer un détecteur en option

****Garantie MIIDEX LIGHTING : 5ans**

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : 160 Lm/w

Paramètres Electriques

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-20 °C- +40 °C

Allumage : Immédiat

Facteur de puissance > 0.98

Angle : 120°

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Durée de vie théorique de la LED : 50,000 Heures

Maintien du flux : $L_{80} 50'000h B_{50}$


ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP65

Indice de protection IK : IK09

Poids Net : ≈2,740 Kg

Dimensions



Options

Détecteur 100134

Télécommande pour
détecteur 100135



Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.